High Speed Steel Reamers

高速加工用

for High-Speed use





商品コード Product Code

: HH().()(

0.01mmとび Increment

高精度加工対応 刃径公差(Tolerance) (+0.005)



ハイ・ヘリカルリーマの特長

Features of Hi-Helical-Reamer

コバルトハイス鋼を採用し、切削寿命が向上40HRC以下の調質材にも威力を発揮します。

Tool life is prolonged by using cobalt high-speed-steel, effective for reaming quenched and tempered steel with hardness under 40HRC.

ネック径: ϕ D-0.2mm \sim -0.5mm

※喰付き角度: φ4.50 ~ 10.20mm 2° 30'※Chamfer angle for φ4.50 ~ 10.20mm is 2° 30' instead of 3°.

ーストレートシャンク ハイ・ヘリカルリーマ寸法表ー

刃径公差 (+0.005) (Tolerance) (0


Straight Shank Hi-Helical Reamer Specification Table

0.01mmとび

Increment

単価:円 unit price: in JPY

型式·刃径 ø D	刃 長 ℓ1	全長L	喰付長さT	シャンク長 ℓ2	刃 数	標準定価	Retail Price
Diameter	Flute	Overall	Chamfer	Shank	Number	0.1mmとび	0.01mmとび
(呼び寸法)	Length	Length	Length	Length	of Flutes	Increment	Increment
HH 1.50~1.59	10	45	2	20突出しセンタ	2	12,150	13,630
HH 1.60~1.69	"	"	"	"	"	11,180	12,560
HH 1.70~1.79	"	"	"	"	"	10,370	11,680
HH 1.80∼1.89	"	"	"	"	"	9,670	10,820
HH 1.90∼1.99	"	"	"	"	"	8,870	9,950
HH 2.00	"	"	"	"	"	3,940	4,730
HH 2.01~2.49	15	60	3	25	11	3,940	4,730
HH 2.50~2.89	"	"	"	"	"	3,940	4,730
HH 2.90~2.99	20	70	"	25穴センタ	"	3,940	4,730
HH 3.00~3.49	"	"	"	"	"	3,040	3,640
HH 3.50~4.49	22	80	"	"	"	3,040	3,640
HH 4.50~5.49	25	90	5	30	3	3,040	3,640
HH 5.50∼6.00	30	100	"	35	"	3,040	3,640
HH 6.01∼6.49	"	"	"	"	"	3,300	3,960
HH 6.50~7.00	35	110	"	"	"	3,300	3,960
HH 7.01∼7.49	"	"	"	"	"	3,710	4,460
HH 7.50~8.00	"	125	"	"	"	3,710	4,460
HH 8.01∼8.49	"	"	"	"	"	3,940	4,730
HH 8.50∼9.00	40	135	"	40	"	3,940	4,730
HH 9.01∼9.49	"	"	"	"	"	4,320	5,190
HH 9.50~10.00	"	150	"	"	//	4,320	5,190
HH 10.01~10.49	"	"	"	"	"	4,580	5,510
HH 10.50~11.00	45	155	"	45	//	4,580	5,510
HH 11.01~11.49	"	"	"	"	"	6,170	7,390
HH 11.50~12.00	"	160	"	50	"	6,170	7,390
HH 12.01~12.49	"	"	"	"	"	6,600	7,880
HH 12.50~13.00	50	165	"	55	"	6,600	7,880
HH 13.01~13.49	"	"	"	"	"	6,600	7,880
HH 13.50~14.00	"	170	"	"	"	6,600	7,880
HH 14.01~14.49	"	"	"	"	"	7,800	9,340
HH 14.50~15.00	"	175	"	"	4	9,050	10,900
HH 15.01~15.49	"	"	"	"	"	11,220	13,450
HH 15.50~16.00	"	180	"	"	"	13,780	16,520
HH 16.01~16.49	"	"	"	"	"	17,010	20,440



Standard Inventory size list (P. 87~88)

Xapart from

, it's available on made-to-order basis (Minimum Order Quantity: 3pcs/size)



High Speed Steel Reamers




商品コード Product Code : HHO.OOMT

0.01mmとび Increment

高精度加工対応 刃径公差(Tolerance) (+0.005)





%Chamfer angle for $\phi 4.50 \sim 10.20$ mm is 2° 30' instead of 3°.

ーモールステーパシャンク ハイ・ヘリカルリーマ寸法表ー

Morse Taper Shank Hi-Helical Reamer Specification Table

0.01mmとび

Increment

刃径公差 (+0.005) (Tolerance) (+0.005)

単価:円 unit price: in JPY

型式·刃径φD	刃 長 ℓ1	全長L	喰付長さT	シャンクMT No.	刃 数		Retail Price
Diameter (呼び寸法)	Flute Length	Overall Length	Chamfer Length	Shank MT No.	Number of Flutes	0.1mmとび Increment	0.01mmとび Increment
HH 3.00MT	20	110	3	1	2	5,260	_
HH 4.00MT	22	"	"	"	"	5,260	_
HH 5.00MT	25	120	5	"	3	4,910	_
HH 6.00MT	30	130	"	"	"	4,910	_
HH 6.01MT ∼6.49	"	"	"	"	"	5,020	5,990
HH 6.50MT ~7.49	35	140	"	"	"	5,020	5,990
HH 7.50MT ∼8.49	"	150	"	"	"	5,230	6,260
HH 8.50MT ∼9.49	40	160	"	"	"	5,260	6,320
HH 9.50MT ∼10.49	"	"	"	"	"	5,440	6,520
HH 10.50MT ~11.49	"	170	"	"	"	5,770	6,920
HH 11.50MT ~12.49	"	"	"	"	"	6,140	7,370
HH 12.50MT ~13.49	"	180	"	"	"	7,370	8,800
HH 13.50MT ~14.49	"	"	"	"	"	7,820	9,360
HH 14.50MT ~15.49	45	200	"	2	4	8,470	10,170
HH 15.50MT ~16.49	"	205	"	"	"	9,880	11,850
HH 16.50MT ~17.49	"	"	"	"	"	10,900	13,050
HH 17.50MT ~18.49	50	210	"	"	"	11,850	14,240
HH 18.50MT ~19.49	"	"	"	"	"	12,560	15,080
HH 19.50MT ~20.49	"	220	"	"	"	13,330	16,000
HH 20.50MT ~21.49	"	230	"	"	"	14,810	17,760
HH 21.50MT ~22.49	"	"	"	"	"	15,940	19,110
HH 22.50MT ~23.49	"	240	"	"	"	17,190	20,630
HH 23.50MT ~24.49	"	250	"	3	"	18,820	22,580
HH 24.50MT ~25.49	"	255	"	"	"	20,520	24,640
HH 25.50MT ~26.49	"	"	"	"	6	22,400	26,870
HH 26.50MT ~27.49	60	260	"	"	"	24,950	29,920
HH 27.50MT ~28.49	"	"	"	"	"	27,540	33,070
HH 28.50MT ~29.49	"	270	"	"	"	28,410	34,120
HH 29.50MT ~30.00	65	"	"	"	"	29,420	35,300

在庫一覧表(P.88) ※メーカー在庫(●)以外は、3本以上/1オーダーとさせて頂きます。